




衛生級轉子泵外型尺寸圖

SRP Series Assembly Dimension Drawing without Motor



低位輸入軸 Low input shaft



系列 Model	外型安裝尺寸 Assembly Dimension															
	進口 Inlet	出口 Outlet	A	B	D	D1	E	E1	F	G	J	K	M	N	H	J1
SRP-20	1"/DN25	1"/DN25	317	260	22	6	118	46.5	194	123	153	12	100	100	227	183
SRP-23	1.5"/DN40	1.5"/DN40	327	264	22	6	118	46.5	194	123	153	12	100	100	227	183
SRP-25	2"/DN50	2"/DN50	341	274	22	6	118	46.5	194	123	153	12	100	100	227	183
SRP-30	2"/DN50	2"/DN50	435	357	28	8	173	56	230	149	187	12	125	125	273	213
SRP-35	2.5"	2.5"	447	363	28	8	173	56	230	149	187	12	125	125	273	213
SRP-55	DN65	DN65	455	368	28	8	173	56	230	149	187	12	125	125	273	213
SRP-60	3"	3"	462	372	28	8	173	56	230	149	187	12	125	125	273	213
SRP-70	3"	3"	539	439	42	8	171.5	76	332	224	284	18	208	193	381	276
SRP-80	DN80	DN80	539	439	42	8	171.5	76	332	224	284	18	208	193	381	276
SRP-100	4"/DN100	4"/DN100	561	448	42	8	171.5	76	332	224	284	18	208	193	381	276
SRP-125	DN125	DN125	588	462.5	42	8	171.5	76	332	224	284	18	208	193	381	276

※ 本公司有變更資料之權利，訂購前請先電話確認。

如蒙洽詢請指示下列各項

Request for Information

In sending your enquiry or order please furnish us with the following informations in detail

1. 液體: _____
2. 出水量: _____ M /Min. ³(US.GPM)
3. 總揚程: _____ M(ft)
4. 液體溫度: _____ °C(°F)
5. 液體黏度: _____
6. 比重: _____
7. 酸鹼度: _____
8. 可用之淨有效吸入揚程: _____ M(ft)
9. 泵浦迴轉數: _____ rpm
10. 額定馬力: _____ kW(HP), _____ Pole
phase, Hz, volts

主要產品

- 一般給水排水泵浦
- 空調冷凍泵浦
- 鍋爐給水高壓泵浦
- 含固體雜質液體輸送泵浦
- 石化液製程輸送泵浦
- 酸鹼液輸送泵浦
- 深水井抽水泵浦
- 熱煤油輸送泵浦
- 立式、臥式多段離心泵浦
- 衛生級離心、轉子泵

Main Products

PUMP FOR INDUSTRY
 PUMP FOR PROCESS
 PUMP FOR CHEMICAL ENGINEERING
 PUMP FOR PAPER STOCK
 PUMP FOR AGICULTURE
 PUMP FOR DEEPWELL
 PUMP FOR FOOD
 PUMP FOR MEDICINE

各種特殊用途泵浦 個案委託設計製造
 各式泵浦專業製造廠

大川泵浦企業股份有限公司 **DAH CHUAN PUMP INDUSTRY CO., LTD.**
<http://www.cnc-pump.com.tw>

宜蘭總公司(宜蘭廠)

地址:宜蘭縣冬山鄉香中路232巷36號

電話:03-959-1298(代表號) 傳真:03-959-1167

台中分公司:台中市北屯區后庄路252號

TEL:04-2426-2658 FAX: 04-2426-2112

e-mail: cncpump@yahoo.com.tw

※ 本公司有變更資料之權利，訂購前請先電話確認。

SRP 型衛生級轉子泵浦



誠信・專業・創新

Trustworthy・Professional・Creative

ISO 9001:2015・CNS12681

國際認證合格廠商

ISO 14001環境品保認證



CHUNG CHUAN PUMP



CHUNG CHUAN PUMP



CHUNG CHUAN PUMP

應用 Applications

食品業：蜂蜜、糖漿、果汁、果醬、食用油、番茄醬、巧克力醬.....等
Food Industry: Honey、Syrup、Juice、Jam、Cooking oil、Ketchup、Chocolate.....
乳品業：奶油、乳酪、優格、煉乳、沙拉.....等
Dairy Industry: Cream、Cheeses、Yogurt、Condensed milk、Dressing.....
生技業：洗髮精、沐浴乳、牙膏、髮膠、化妝品、製藥.....等
Biotech Industry: Shampoo、Body Wash、Toothpaste、Hair spray、Cosmetic、Pharmacy.

工作原理 Operating principles

高濃度、高黏度、結晶性含顆粒之液體定量輸送，低轉速、高壓力、無氣泡性，轉子葉輪圓弧設計可減低對物質形狀的破壞性，轉子葉輪間距密合度高，彼此互不接觸，不會造成機件磨損，符合衛生條件。
Delivering the certain amount of liquids, which include the special features of high consistency、high viscosity、contains crystal pellet; lower rotation speed、high pressure、no bubbles. The machine parts will not wear because the rotary impeller does not contact with each other which meets the requirement of food sanitation inspection。

設計特點 Design and feature

水平式
Horizontal
垂直式
Vertical
無軸套設計
Bare-shaft construction
轉子多種形式可選 蝶型轉子(標準)
Hygienic design of the attachment of the rotors, Butterfly rotor(standard)
依據3A食品衛生標準設計
pump designed according to USA 3A standard.

衛生級機械軸封,內部裝配
Sanitary mechanical seal, internal assembly
出入口連接:衛生級夾接(標準)
Connections: Clamp(standard)
容易清潔和維護
Easy cleaning and maintenance
適於CIP清洗與SIP殺菌
Applied to CIP cleaning and SIP sterilization
高效率 低噪音 可正反轉
High efficiency、Low noise、Reversible


材質 Materials

泵浦本體: AISI 316L 精密脫蠟鑄造
O型環: EPDM 根據FDA 177.2600
機械軸封(標準): SIC/SIC/EPDM
內表面處理: RA ≤ 0.6 μm
外表面處理: 鏡面拋光




Pump Body: AISI 316L Lost Wax Casting
O-Ring: EPDM designed according to FDA 177.2600
Mechanical seal: SIC/SIC/EPDM
Inner surface Process: RA≤0.6 μm
Surface Process: mirror polishing

選配項目 Options

機械軸封材質: SIC/SIC/EPDM, TC/TC/EPDM
Mechanical seal: SIC/SIC/EPDM, TC/TC/EPDM
墊圈: FPM(VITON), EPDM
Gasket: FPM(VITON), EPDM
機械軸封: 單機械軸封(標準), 沖洗式機械軸封
Flushed single or double mechanical seal
出入口連接方式: 夾接 螺紋 法蘭
Connections: Clamp、Screw thread、Flange
防爆馬達: EG3 / D2G4
Explosion-proof motors: EG3 / D2G4
全保溫室
Complete heat jacket
泵外蓋保溫室
End-face heat jacket
手動調速機,變頻調速,定速輸出
Different drives and fixes:
(1)Manual Continuously Variable Transmission
(2)Frequency converter adjust motor gear box
(3)Fixed speed output transmission
電機安裝形式: B5 電機頻率:50HZ/60HZ
Motor type B5.Motor frequency 50HZ, 60HZ
電壓: 220-440(V) 220-380(V)
Voltage (V)220,380,415,440,460
電機標準: 國際IEC標準/美國NEMA(選配)
Motor standard: IEC standard / NEMA standard (Options)



SRP轉子泵流量Q(T/h)-壓力(bar)曲線圖
SRP Lobe pump flow rate Q(T/H)-Pressure (Bar) graph



型號/規格 Model	轉子泵 進出口尺寸 Inlet/Outlet	最大壓力 Max. pressure (bar)	電機功率 Motor power (kw)	建議轉速 每分鐘 Suggested speed per minute	每轉排量 Flow per revolution (L/R)	流量(m³/h)	
						建議-轉速範圍-流量	Flow(m³/h)according to suggested speed
SRP-20	1"-DN25	15	2.2KW	50-450	0.12	0.36	3.3
		12	1.5KW				
		9	1.1KW				
		5	0.75KW				
SRP-23	1.5"-DN40	15	3.0KW	50-450	0.17	0.51	4.6
		12	2.2KW				
		9	1.5KW				
		5	1.1KW				
SRP-25	2"-DN50	15	5.5KW	50-450	0.24	0.72	6.5
		10	4.0KW				
		7	3.0KW				
		4	2.2KW				
SRP-30	2"-DN50	15	7.5KW	50-400	0.39	1.16	9.3
		12	5.5KW				
		8	4.0KW				
		4	3.0KW				
SRP-35	2.5"	12	7.5KW	50-400	0.48	1.45	11.6
		10	5.5KW				
		7	4.0KW				
		3	3.0KW				
SRP-55	DN65	12	7.5KW	50-350	0.55	1.65	11.5
		9	5.5KW				
		6	4.0KW				
		3	3.0KW				
SRP-60	3"	10	7.5KW	50-350	0.61	1.82	12.7
		7	5.5KW				
		5	4.0KW				
		3	3.0KW				
SRP-70	3"	15	15KW	50-350	1.414	4.24	29.7
		12	11KW				
		9	7.5KW				
		5	5.5KW				
SRP-80	DN80	15	15KW	50-350	1.414	4.24	29.7
		10	11KW				
		7	7.5KW				
		4	5.5KW				
SRP-100	4"-DN100	12	15KW	50-350	1.813	5.4	38.1
		10	11KW				
		6	7.5KW				
		3	5.5KW				
SRP-125	5"-DN125	12	18.5KW	50-350	2.302	6.9	48.3
		10	15KW				
		7	11KW				
		4	7.5KW				

註: 以上進出口適用於卡箍式、螺紋式、法蘭式。適用標準 SMS/DIN/RJT/DF。Notes: above inlet/outlet apply to SMS/DIN/RJT/DF clamped, threaded and flanged

※ 本公司有變更資料之權利, 訂購前請先電話確認。

※ 本公司有變更資料之權利, 訂購前請先電話確認。